


LED Industrielleuchte  
 LED industrial luminaire


## INROLED\_25, 952 mm, 100°, 24V DC

<b>Artikel-Nr.:</b>	117210-01
<b>EAN:</b>	4260556621579
<b>Bestell-Nr.:</b>	117210-01
<b>Modell:</b>	INROLED_25
<b>Bauform:</b>	LED Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~13 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1750 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	129 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 Steckverbinder A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +35 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat, splitterfrei
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	$\varnothing$ 25 mm
<b>Länge [A]:</b>	952 mm
<b>Gewicht:</b>	450 g
<b>Bruttogewicht:</b>	700 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Befestigungszubehör:</b>	Halterung inkl.
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Kennzeichnung:</b>	CE, ETL Listed
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Lebensmittelecht, beständig gegen Säure und Laugen (vorab Einzelfallprüfung)



## INROLED\_25, 952 mm, 100°, 24V DC

**Item number:** 117210-01  
**EAN:** 4260556621579

**Order number:** 117210-01  
**Model:** INROLED\_25  
**Type:** LED tube luminaire  
**Illuminant:** SMD LED  
**Power consumption:** ~13 W  
**Lamp luminous flux:** 1750 lm  
**Lamp luminous efficiency:** 129 lm/W  
**Light distribution:** direct  
**Light colour:** daylight white (5200 - 5700K)  
**Connected load:** 24V DC  $\pm$  10%  
**Connection (connector):** M12 connector A-type encoded  
**Degree of protection:** IP69K  
**Class of protection:** III  
**Glare-free** opal white  
**Beam angle (optics):** 100°  
**Operating temperature:** -10... +35 °C  
**Colour rendering (Ra):** > 80  
**Lamps lifetime:** > 60,000 h  
**Cover material:** polycarbonate, shatterproof  
**Height [B] x Width [C]:**  $\varnothing$  25 mm  
**Length [A]:** 952 mm  
**Weight (net):** 450 g  
**Gross weight:** 700 g  
**Risk group (DIN EN 62471):** free group  
**Mounting accessories:** incl. luminaire holders  
**Dimmable:** via optional accessory  
**Marking:** CE, ETL Listed  
**Made in:** Germany  
**Feature:** food-safe, resistant to acids and alkalis (case-by-case testing before)

