




Maschineneinbauleuchte SPOTLED II, Optik 25° für flächiges Licht

Artikel-Nr.: 11112-12
EAN: 4260556620923

Bestell-Nr.:	11112-12
Modell:	SPOTLED II
Bauform:	LED Einbauleuchte
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	982 lm
Lampenlichtausbeute:	116 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	25°
Betriebstemperatur:	-10... +40 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 80
Lampenlebensdauer:	> 50.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	4 mm Sicherheitsglas
Höhe [B] x Breite [C]:	Ø72 mm, 50 mm einbauend, Blende Ø99 mm, 5 mm aufbauend
Gewicht:	450 g
Bruttogewicht:	550 g
Risikogruppe:	Gruppe 1
Kennzeichnung:	CE
Dimmbar:	optional über Zubehör
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	25° Optik für flächiges Licht
Anmerkung:	Befestigung: Schrauben M5 DIN 74-Am, FKM Dichtung im Lieferumfang





Recessed luminaire SPOTLED II, optics 25°

Item number: 111112-12
EAN: 4260556620923

Order number:	111112-12
Model:	SPOTLED II
Type:	LED recessed luminaire
Illuminant:	High Power LED
Power consumption:	~8,5 W
Lamp luminous flux:	982 lm
Lamp luminous efficiency:	116 lm/W
Light distribution:	direct
Light colour:	daylight white (5200 - 5700K)
Connected load:	24V DC ± 10%
Connection (connector):	M12 A-type encoded
Degree of protection:	IP67
Class of protection:	III
Beam angle (optics):	25°
Operating temperature:	-10... +40 °C
Colour rendering (Ra):	> 80
Lamps lifetime:	> 50,000 h
Housing material:	aluminium
Cover material:	4 mm safety glass
Height [B] x Width [C]:	Ø72 mm, 50 mm inwards, cover plate Ø99 mm, 5 mm externally
Weight (net):	450 g
Gross weight:	550 g
Risk group (DIN EN 62471):	group 1
Marking:	CE
Dimmable:	via optional accessory
Made in:	Germany
Feature:	25° optics for flat light
Explanatory note:	mounting: screws M5 DIN 74-Am, seal FKM in delivery scope

