




LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace luminaire



SYSTEMLED ECO, 472 mm, 5200-5700K, Abdeckung Mikroprismen

Artikel-Nr.: 141014-24
EAN: 4260556620596

Bestell-Nr.:	141014-24
Modell:	SYSTEMLED
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~14 W
Lampenlichtstrom:	1575 lm
Lampenlichtausbeute:	145 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	220-240V AC \pm 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Prismenabdeckung
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Höhe [B] x Breite [C]:	40 mm x 138 mm
Länge [A]:	472 mm
Gewicht:	1800 g
Bruttogewicht:	2400 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	Befestigungswinkel inkl., sonst optional
Dimmbar:	optional über Zubehör
Kennzeichnung:	CE
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar

Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und mit Wieland GST18 Leitungen (Zubehör) weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtgehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des betriebsseitigen 230V AC Anschlusses übersteigen.

Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten.
 Errors and technical changes excepted. 04.2022

