

LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace luminaire



SYSTEMLED Power, 1782 mm, 5200-5700K, Abdeckung Mikroprismen

Artikel-Nr.: 141014-08
EAN: 4260556620558



Bestell-Nr.:	141014-08
Modell:	SYSTEMLED
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~100 W
Lampenlichtstrom:	11234 lm
Lampenlichtausbeute:	131 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Abstrahlwinkel:	100°
Entblendung:	Prismenabdeckung
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Höhe [B] x Breite [C]:	40 mm x 138 mm
Länge [A]:	1782 mm
Gewicht:	4850 g
Bruttogewicht:	6500 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional
Dimmbar:	optional über Zubehör
Kennzeichnung:	CE
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar

Abstand d=100 cm

E_{min} = 1998 lux

E_{max} = 2413 lux

E_{avg} = 1430 lux



Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und mit Wieland GST18 Leitungen (Zubehör) weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtengehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des betriebsseitigen 230V AC Anschlusses übersteigen.

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten.
 Errors and technical changes excepted. 04.2022

