




## TUBELED\_40 II ECO, Länge 280 mm, kaskadierbar

**Artikel-Nr.:** 118110-12  
**EAN:** 4260556622774

**Bestell-Nr.:** 118110-12  
**Modell:** TUBELED\_40 II  
**Bauform:** LED Aufbau Maschinenleuchte  
**Leuchtmittel:** SMD LED  
**Lampenleistung:** ~6 W  
**Lampenlichtstrom:** 945 lm  
**Lampenlichtausbeute:** 145 lm/W  
**Lichtverteilung:** Light Forming Technology  
**Lichtfarbe:** Tageslichtweiß (5200 - 5700K)  
**Anschlusswert Leuchte:** 24V DC  $\pm$  10%  
**Anschluss Leuchte:** M12 A-kodiert  
**Schutzart:** IP67/IP69K  
**Schutzklasse:** III  
**Entblendung:** Diffusor ESG  
**Abstrahlwinkel:** 100°  
**Betriebstemperatur:** -30... +70 °C  
**Farbwiedergabe (Ra):** > 85  
**Lampenlebensdauer:** > 60.000 h  
**Material Gehäuse:** Aluminium  
**Material Abdeckung:** Sicherheitsglas, 4 mm  
**Höhe [B] x Breite [C]:** 29 mm x 40 mm  
**Länge [A]:** 280 mm  
**Gewicht:** 360 g  
**Bruttogewicht:** 550 g  
**Risikogruppe:** freie Gruppe  
**Kennzeichnung:** CE, ETL Listed  
**Befestigungszubehör:** optional  
**Dimmbar:** optional über Zubehör  
**Gefertigt in:** Deutschland  
**Besonderheit:** hochtemperaturbeständig, kaskadierbar





## TUBELED\_40 II ECO, 280 mm, cascable

**Item number:** 118110-12  
**EAN:** 4260556622774

**Order number:** 118110-12  
**Model:** TUBELED\_40 II  
**Type:** LED surface-mounted luminaire for machines  
**Illuminant:** SMD LED  
**Power consumption:** ~6 W  
**Lamp luminous flux:** 945 lm  
**Lamp luminous efficiency:** 145 lm/W  
**Light distribution:** Light Forming Technology  
**Light colour:** daylight white (5200 - 5700K)  
**Connected load:** 24V DC  $\pm$  10%  
**Connection (connector):** M12 A-type encoded  
**Degree of protection:** IP67/IP69K  
**Class of protection:** III  
**Glare-free** diffused safety glass  
**Beam angle (optics):** 100°  
**Operating temperature:** -30... +70 °C  
**Colour rendering (Ra):** > 85  
**Lamps lifetime:** > 60,000 h  
**Housing material:** aluminium  
**Cover material:** safety glass, 4 mm  
**Height [B] x Width [C]:** 29 mm x 40 mm  
**Length [A]:** 280 mm  
**Weight (net):** 360 g  
**Gross weight:** 550 g  
**Risk group (DIN EN 62471):** free group  
**Marking:** CE, ETL Listed  
**Mounting accessories:** optional  
**Dimmable:** via optional accessory  
**Made in:** Germany  
**Feature:** resistant to high temperatures, cascable

